

MOTIP NC-Combi Finishing Putty

Art.-Nr.: 000063

Technisches Merkblatt



Kleine, oberflächliche Unregelmäßigkeiten in Oberflächen aus Stahl, Aluminium, Holz und Polyester auf Ihrem Auto mit dem schnelltrocknenden MOTIP Finishing Putty ausgleichen. Finishing-Spachtel hat eine feine Struktur und ist leicht zu schleifen. Der MOTIP Finishing Putty ist mit allen Lacksystemen nachsprühbar und kann in Schichten bis zu 0,5 mm aufgetragen werden.

Qualität & Eigenschaften

- Leicht zu schleifen
- Schnelltrocknend
- Nachlackierbar mit allen Lacksystemen
- Sehr feine Struktur
- Ausgezeichnete Haftung

Physikalische & chemische Daten

- Farbname: grün
- Geruch: Lösemittel
- Glanzgrad : matt, 10 \pm 2 GE
- Schleifbar: 2-3 h
- Dampfdruck: 13/20
- Flammpunkt: 27 °C
- Relative Dichte: 1,43 g/cm³
- Lagerstabilität: 24 m
- Inhalt: 250 G

Hinweise zur Benutzung

- Lesen Sie vor dem Gebrauch die Anweisungen auf der Verpackung sorgfältig durch und befolgen Sie diese.
- Verarbeitungstemperatur 15 bis 25° C.
- Die Oberfläche muss sauber, trocken und fettfrei sein. Entfernen Sie lose Lackreste und Rost und schleifen Sie die Oberfläche ab.
- Tragen Sie den Finishing-Spachtel in der gewünschten Schichtdicke mit einem Applikator auf.
- Die Trocknungszeit hängt von der Umgebungstemperatur ab.
- Reinigen Sie die verwendeten Werkzeuge direkt nach dem Gebrauch.

Umweltgerecht:

European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung

Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Kennzeichnung

Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Für weitere technische Fragen erreichen Sie unsere Hotline von Montag bis Donnerstag von 9.00 bis 15.00 Uhr und Freitags bis 12.00 Uhr unter der Tel.-Nr. +31 (0) 561 69 44 00.

Stand: 2. Juni 2023 – Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.