

MOTIP Kompakt Clear Coat (touch-up)

Ord.-no.: 902001

Technisch informatieblad



Repareer eenvoudig kleine schade zoals krassen, schade door steenslag en kleine deuken op uw auto met de MOTIP lakstift. De lakstiften zijn gebaseerd op originele autokleuren.

Kwaliteit en kenmerken

- Sneldrogend
- Uitstekende vuleigenschappen
- Uitstekende stroming
- Duurzame glans
- Krasvrij en schokbestendig
- Bestand tegen weersinvloeden
- UV-bestendig en niet vervagend
- Uitstekende hechting
- Uitstekende hechting

Fysische en chemische eigenschappen

- Base: Acrylhars
- Kleurnaam: transparant
- Geur: Karakteristiek
- Glansgraad: glans, >75 GU
- Touch dry: 10 - 20 min
- Stofdroog : 5 - 10 min
- Uitgehard: 120 min
- Overspuitbaar: 120 min
- Ondergronden: Hout, metaal, aluminium, steen, eterniet, aardewerk
- Minimale verwerkingstemperatuur: 10 °C
- Maximale verwerkingstemperatuur: 25 °C
- Vlampunt: 35 °C
- Opslagstabiliteit: 5 y
- Inhoud: 12 ML

How to use

- Het oppervlak moet schoon, droog en vetvrij zijn.
- Schuur het oppervlak lichtjes (korrel 600).
- De lakstift moet op kamertemperatuur zijn.
- Beste verwerkingstemperatuur 10 tot 25°C.
- Schud de lakstift voor gebruik 2 minuten en lak een sample.
- Afstand tot het te behandelen oppervlak ongeveer 25 tot 30 centimeter.
- Breng de blanke lak in verschillende dunne lagen aan.
- Schud de spuitbus opnieuw voordat u de volgende laag aanbrengt.
- Na gebruik reinigt u het ventiel (draai de spuitbus ondersteboven en druk de spuitmond ongeveer 5 seconden in).
- De droogtijd is afhankelijk van de omgevingstemperatuur, de vochtigheid van de lucht en de dikte van de aangebrachte lak.

Milieuvriendelijkheid:

European Aerosols streeft naar formuleringen die vrij zijn van gelimiteerde of kritische ingrediënten en wil daarbij de best mogelijke performance bereiken. De doppen en verpakkingen zijn gemaakt uit recyclebare materialen.

Afval:

Lege spuitbussen kunt je weggooien bij het gewone huisvuil. Ze zijn niet schadelijk voor het milieu. Er zijn geen speciale voorschriften voor het omgaan met gebruikte lege spuitbussen. Let er wel op dat je er nooit een gat in mag prikken en druk ze ook niet plat. Je kunt een plastic dop apart weggooien, bij het PMD-afval.

Etikettering:

Alle European Aerosols producten voldoen aan de geldende regelgeving voor etikettering, conform de aerosolrichtlijn, 75/324/EEG, en CLP (EU-GHS) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, 1272/2008/EG. De veiligheidsinformatiebladen voldoen aan REACH 1907/2006/EG, artikel 31, Annex II.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met customer service via +31 (0) 561 69 44 00. Customer service is bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur.

European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim - info-de@european-aerosols.com
European Aerosols B.V., Wolfraamweg 2, NL-8471 XC Wolvega - info-nl@european-aerosols.com