

MOTIP Marking Spray

Art.-Nr.: siehe Bestellangaben

Technisches Merkblatt



Schnelltrocknendes Markierungsspray zum Markieren von Stein, Beton, Asphalt und Metall. Das Markierungsspray hat eine sehr hohe Abdeckung, ist verschleißfest und beständig gegen Benzin, Chemikalien und Witterungseinflüsse.

Qualität & Eigenschaften

- Sehr hohe Abdeckung
- Verschleißfest
- Beständig gegen Benzin, Chemikalien und Witterungseinflüsse
- Schnelltrocknend

Physikalische & chemische Daten

- Basis: Acryllack (AC)
- Farbname:
 - ◊ blau
 - ◊ schwarz
 - ◊ rot
 - ◊ weiß
 - ◊ gelb
- Geruch: Neutral
- Minimale Anwendungstemperatur: 10 °C
- Maximale Anwendungstemperatur: 25 °C
- Dampfdruck: 3500/20 bar
- Inhalt: 600 ML

Hinweise zur Benutzung

- Lesen Sie vor dem Gebrauch die Anweisungen auf der Verpackung sorgfältig durch und befolgen Sie diese.
- Die Oberfläche muss sauber, trocken und fettfrei sein.
- Das Aerosol sollte auf Zimmertemperatur sein. Beste Verarbeitungstemperatur 10–25 °C.
- Das Aerosol vor dem Gebrauch für 2 Minuten schütteln und eine Probe sprühen.
- Tragen Sie das Markierungsspray in der gewünschten Breite auf.
- Reinigen Sie nach dem Gebrauch das Ventil (die Dose auf den Kopf stellen und die Düse ca. 5 Sekunden lang gedrückt halten).
- Die Trocknungszeit hängt von der Umgebungstemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der Dicke der aufgetragenen Lackschicht ab.

Umweltgerecht:

European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung

Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Kennzeichnung

Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Für weitere technische Fragen erreichen Sie unsere Hotline von Montag bis Donnerstag von 9.00 bis 15.00 Uhr und Freitags bis 12.00 Uhr unter der Tel.-Nr. +31 (0) 561 69 44 00.

Stand: 18. August 2022 – Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.