

MOTIP Bumper Repair Putty

Ord.-no.: 000080, 000081

Technisch informatieblad



Maak onregelmatigheden op de bumper van uw auto gelijk met MOTIP 2-componenten Bumperreparatie plamuur. Bumperreparatieplamuur is zeer elastisch en gemakkelijk te schuren. Bumperreparatie plamuur kan opnieuw worden gespoten met alle lakken, ook poedercoating, en heeft een zeer fijne structuur. Bumperreparatieplamuur is bestand tegen chemicaliën en het weer en heeft een uitstekende hechting. MOTIP Bumperreparatie plamuur kan worden aangebracht in lagen met een dikte van maximaal 1 centimeter.

Kwaliteit en kenmerken

- Eenvoudig te schuren
- Zeer elastisch
- Opnieuw te spuiten met alle laksystemen, ook poedercoating
- Zeer fijne structuur
- Bestand tegen chemicaliën en invloeden van het weer
- Uitstekende hechting

Fysische en chemische eigenschappen

- Basis: Polyesterhars
- Kleurnaam: donker grijs
- Geur: Karakteristiek
- Glansgraad: mat, 10 ±2
- Uitgehard: 60 min
- Overspuitbaar: 60 min
- Schuurbaar: 30 min
- Ondergronden: Kunststof bumpers
- Minimale verwerkingstemperatuur: 10 °C
- Maximale verwerkingstemperatuur: 25 °C
- Dichtheid: 1,89 g/ml
- Pot life: 4-5 min
- Toevoeging van de verharder: 2.5 %
- Opslagstabiliteit: 1.5 y
- Inhoud:
 - ◊ 250 G
 - ◊ 1,00 KG

Gebruiksaanwijzing

- Lees voor gebruik zorgvuldig de aanwijzingen op de verpakking en handel dienovereenkomstig.
- Beste verwerkingstemperatuur 10 - 25°C.
- Het oppervlak moet schoon, droog en vetvrij zijn. Verwijder losse oude lak en roest, en schuur het oppervlak.
- Meng de vereiste hoeveelheid plamuur met de uitharder. Aanbrengen in de gewenste laagdikte. Na het uitharden, schuren en indien gewenst een fijne plamuur aanbrengen.
- De droogtijd is afhankelijk van de omgevingstemperatuur.
- Reinig na gebruik direct de gebruikte gereedschappen. Bewaar het overtollige materiaal, gemengd met uitharder, niet in het blik.

Milieuvriendelijkheid:

European Aerosols streeft naar formuleringen die vrij zijn van gelimiteerde of kritische ingrediënten en wil daarbij de best mogelijke performance bereiken. De doppen en verpakkingen zijn gemaakt uit recyclebare materialen.

Afval:

Lege spuitbussen kunt je weggooien bij het gewone huisvuil. Ze zijn niet schadelijk voor het milieu. Er zijn geen speciale voorschriften voor het omgaan met gebruikte lege spuitbussen. Let er wel op dat je er nooit een gat in mag prikken en druk ze ook niet plat. Je kunt een plastic dop apart weggooien, bij het PMD-afval.

Etikettering:

Alle European Aerosols producten voldoen aan de geldende regelgeving voor etikettering, conform de aerosolrichtlijn, 75/324/EEG, en CLP (EU-GHS) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, 1272/2008/EG. De veiligheidsinformatiebladen voldoen aan REACH 1907/2006/EG, artikel 31, Annex II.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met customer service via +31 (0) 561 69 44 00. Customer service is bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur.

Per Augustus 17, 2022 – Deze versie vervangt alle voorgaande versies.

