

MOTIP Quick Start

Art.-Nr.: 090405, 290405

Technisches Merkblatt



Verwenden Sie MOTIP Quick Start zur Beseitigung von Problemen beim Anlassen von Verbrennungsmotoren sowohl von Benzin- als auch von Dieselmotoren. Das Spray ist auf Ether-Basis.

Qualität & Eigenschaften

- Schnell wirkend
- Auf Ether-Basis
- Sprühnebelmuster

Physikalische & chemische Daten

- Basis: Diethylether mit Mineralöl
- Farbname: transparent
- Geruch: Lösemittel
- Minimale Anwendungstemperatur: 10 °C
- Maximale Anwendungstemperatur: 25 °C
- Aussprührate: 1,70
- Dampfdruck: 3500/20 bar
- Relative Dichte: 0,711 g/ml
- Lagerstabilität: 10 y
- Inhalt:
 - ◊ 500 ML
 - ◊ 200 ML

Hinweise zur Benutzung

- Lesen Sie vor dem Gebrauch die Anweisungen auf der Verpackung sorgfältig durch und befolgen Sie diese.
- Das Aerosol sollte auf Zimmertemperatur sein.
- Das Aerosol vor dem Gebrauch schütteln.
- Injizieren Sie Quick Start mehrere Sekunden lang in den Lufteinlass des Luftfilters.
- Starten Sie den Motor.

Umweltgerecht:

European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung

Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Kennzeichnung

Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Für weitere technische Fragen erreichen Sie unsere Hotline von Montag bis Donnerstag von 9.00 bis 15.00 Uhr und Freitags bis 12.00 Uhr unter der Tel.-Nr. +31 (0) 561 69 44 00.

Stand: 10. Juni 2022 – Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.