

MOTIP Plastic Primer

N. ordine: 04063

Informazioni tecniche



Fondo per plastica trasparente MOTIP, rapida essiccazione, speciale per trattare molteplici tipi di plastica dura, rendendoli idonei per successive verniciature. Ad elevato potere ancorante, è riverniciabile con qualsiasi smalto senza carteggiare.

Qualità & proprietà

- Rapida essiccazione
- Eccellente ancoraggio
- E' riverniciabile con qualsiasi smalto
- Non adatta per il trattamento di PE

Dati fisici e chimici

- Base: Resina poliolefinica
- Nome colore: Trasparente
- Grado di lucentezza: opaco, 10 \pm 2 GU
- Efficienza: 400 ML – 2,0 - 3,0 m²
- Completamente asciutto: 10 - 15 min
- Rivestibile: 10 - 15 min
- Superfici: Vari tipi di plastica
- Température de fonctionnement minimale: 10 °C
- Temperatura massima di esercizio: 25 °C
- Tensione di vapore: 4000/20 bar
- Punto di infiammabilità: n.a.
- Resistenza alla temperatura: Trasparente – 110 °C
- Stabilità di conservazione: 10 y
- Contenuto: 400 ML

Come usare

- Leggere attentamente le istruzioni riportate sulla confezione prima dell'uso e agire con cautela.
- Pre-trattamento: la superficie deve essere pulita, asciutta e sgrassata. Se lo si desidera, carteggiare leggermente la superficie, grana 600.
- Trattamento: La superficie deve essere pulita, asciutta e priva di grasso. L'aerosol deve essere a temperatura ambiente. Temperatura di esercizio ottimale da 10 a 25 °C.
- Agitare bene la bomboletta per 2 minuti prima dell'uso ed effettuare uno spruzzo di prova. Distanza dalla superficie da trattare di circa 25-30 cm.
- Applicare il Fondo per plastica in massimo due (2) strati sottili. Dopo l'asciugatura, senza carteggiare, è sovraverniciabile con vernici acriliche, a base di resine sintetiche e nitro-combinate.
- Dopo l'uso, pulire la valvola (capovolgere la bomboletta e premere la testina per circa 5 secondi).
- Il tempo di essiccazione dipende dalla temperatura ambientale, dall'umidità atmosferica e dallo spessore dello strato applicato.

Rispettoso dell'ambiente

European Aerosols si impegna ad applicare formulazioni senza ingredienti limitati o critici e a ottenere le migliori prestazioni possibili. I tappi e gli imballaggi sono realizzati in materiale riciclabile.

Smaltimento

Devono essere gettate solo le lattine completamente svuotate nel cestino di riciclaggio o nel contenitore appropriato per i rifiuti recuperabili. Le lattine che non sono vuote devono essere smaltite come "rifiuti speciali".

Marcatura/etichettatura

Tutti i prodotti fabbricati da European Aerosols sono conformi alle normative di etichettatura in base alle Linee guida per la preparazione 1999/45/EG. Tutti gli aerosol corrispondono a TRGS 200 e TRG 300, nonché alle linee guida per aerosol 75/324/EWG nella versione effettivamente valida.

A partire dal 27. Giugno 2023 – Questa versione sostituisce tutte le versioni rilasciate in precedenza.

