

MOTIP Radiator Sealant

N. ordine: 090620

Informazioni tecniche



Grazie al sigillante per radiatori Radiator Sealant MOTIP, è possibile sigillare piccole crepe e piccole perdite in modo facile e affidabile nel sistema di raffreddamento dell'auto. Per l'utilizzo in tutti gli impianti di raffreddamento ad acqua, a circuito chiuso (veicoli commerciali, autovetture, scambiatori di calore industriali). Sigilla in modo sicuro microlesioni critiche e piccole perdite facilmente e rapidamente. Anche per uso preventivo.

Qualità & proprietà

- Previene la perdita di liquido refrigerante, proteggendo il motore dai danni
- Sigilla in modo sicuro microlesioni critiche e piccole perdite facilmente e rapidamente
- Per l'utilizzo in tutti gli impianti di raffreddamento ad acqua, a circuito chiuso

Dati fisici e chimici

- Nome colore: Trasparente
- Superficies: Sistemi di raffreddamento chiusi raffreddati ad acqua
- Valore Ph: 7,2
- Punto di infiammabilità: unbekannt
- Contenuto: 300 ML

Come usare

- Leggere attentamente le istruzioni riportate sulla confezione prima dell'uso e agire con cautela.
- Controllare il livello del refrigerante.
- Aggiungere il prodotto al sistema di raffreddamento caldo. Regolare tutti i comandi del riscaldatore su "caldo" (hot). Una bomboletta (300 ml) è sufficiente per sistemi di raffreddamento con capacità di 12 litri.
- Lasciare il motore al minimo per circa 10 minuti.
- Controllare nuovamente il livello del refrigerante e verificare che la tenuta sia riuscita.
- Attenzione: Aprire la porta di riempimento del radiatore lentamente e gradualmente, in quanto esiste il rischio di ustioni.

Rispettoso dell'ambiente

European Aerosols si impegna ad applicare formulazioni senza ingredienti limitati o critici e a ottenere le migliori prestazioni possibili. I tappi e gli imballaggi sono realizzati in materiale riciclabile.

Smaltimento

Devono essere gettate solo le lattine completamente svuotate nel cestino di riciclaggio o nel contenitore appropriato per i rifiuti recuperabili. Le lattine che non sono vuote devono essere smaltite come "rifiuti speciali".

Marcatura/etichettatura

Tutti i prodotti fabbricati da European Aerosols sono conformi alle normative di etichettatura in base alle Linee guida per la preparazione 1999/45/EG. Tutti gli aerosol corrispondono a TRGS 200 e TRG 300, nonché alle linee guida per aerosol 75/324/EWG nella versione effettivamente valida.

A partire dal 27. Giugno 2023 – Questa versione sostituisce tutte le versioni rilasciate in precedenza.