

## MOTIP Effect Stain Sealer

Art.-Nr.: 302901

### Technisches Merkblatt



Schnell trocknende Grundierung für den Innenbereich auf Basis von Acrylharzen mit ausgezeichneten Isolationseigenschaften. Zum Entfernen von Flecken auf mineralischen Oberflächen (Gips usw.) sowie Holz- und Betonoberflächen. MoTip Deco Effect Isoliergrundierung hat eine sehr gute Deckkraft und sehr gute Haftung und ist nicht vergilbend.

#### Qualität & Eigenschaften

- Schnelltrocknend
- Sehr gute Haftung
- Nicht vergilbend

#### Physikalische & chemische Daten

- Dampfdruck: 3500/20 bar
- Flammpunkt: n.a. °C
- Inhalt: 0.2221

#### Hinweise zur Benutzung

- Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Alte Lackschichten und lackierte Teile zuerst anschleifen.
- Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Die Dose auf Raumtemperatur bringen. Verarbeitungstemperatur 15 bis 25°C. Vor Gebrauch 2 Minuten schütteln und Probestück sprühen. Sprühentfernung 25 bis 30 cm.
- Isoliergrundierung in mehreren dünnen Schichten auftragen. Auch ab und zu während des Gebrauchs Dose gut schütteln.
- Nach Gebrauch die Dose umkehren und das Ventil zur Reinigung leer sprühen.

#### Umweltgerecht:

European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

#### Entsorgung

Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

#### Kennzeichnung

Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Für weitere technische Fragen erreichen Sie unsere Hotline von Montag bis Donnerstag von 9.00 bis 15.00 Uhr und Freitags bis 12.00 Uhr unter der Tel.-Nr. +31 (0) 561 69 44 00.

**Stand: 1. Dezember 2021** – Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.