

MOTIP Tar & Resin Remover

N. ordine: 000765

Informazioni tecniche



Rimuovi catrame MOTIP per rimuovere dall'autop catrame, bitume, asfalto e resina. E' facile da applicare e pH neutro.

Qualità & proprietà

- Non lascia residui
- Elevate proprietà dissolventi
- Spruzzo nebulizzato
- Facile da usare
- Testina a 360°

Dati fisici e chimici

- Base: Idrocarburi alifatici con alcol
- Nome colore: Trasparente
- Superficies: Parti in plastica e verniciate
- Température de fonctionnement minimale: 10 °C
- Temperatura massima di esercizio: 25 °C
- Tensione di vapore: 3500/20 bar
- Punto di infiammabilità: n.a.
- Stabilità di conservazione: 10 y
- Contenuto: 600 ML

Come usare

- Leggere attentamente le istruzioni riportate sulla confezione prima dell'uso e agire con cautela. Non è adatto per l'uso a lungo termine su lacche 1-K.
- L'aerosol deve essere a temperatura ambiente. Temperatura di esercizio ottimale da 15 a 25 °C. Agitare la bomboletta prima dell'uso.
- Applicare il prodotto e lasciar agire.
- Quindi rimuovere lo sporco con un panno.
- In caso di sporco persistente, ripetere il trattamento.

Rispettoso dell'ambiente

European Aerosols si impegna ad applicare formulazioni senza ingredienti limitati o critici e a ottenere le migliori prestazioni possibili. I tappi e gli imballaggi sono realizzati in materiale riciclabile.

Smaltimento

Devono essere gettate solo le lattine completamente svuotate nel cestino di riciclaggio o nel contenitore appropriato per i rifiuti recuperabili. Le lattine che non sono vuote devono essere smaltite come "rifiuti speciali".

Marcatura/etichettatura

Tutti i prodotti fabbricati da European Aerosols sono conformi alle normative di etichettatura in base alle Linee guida per la preparazione 1999/45/EG. Tutti gli aerosol corrispondono a TRGS 200 e TRG 300, nonché alle linee guida per aerosol 75/324/EWG nella versione effettivamente valida.

A partire dal 27. Giugno 2023 – Questa versione sostituisce tutte le versioni rilasciate in precedenza.