

MOTIP Food Grade - PTFE Oil

N. ordine: 005030

Informazioni tecniche



Olio al PTFE di alta qualità ideale per lubrificare parti meccaniche in metallo o plastica. Particolarmente efficace nel trattamento di componenti soggetti a carichi elevati. La sua formula esclusiva è stata realizzata appositamente per l'utilizzo nell'industria alimentare, in conformità alle registrazioni NSF classe H1, numero 139846.

Qualità & proprietà

- Registrazione NSF classe H1. numero 139846
- Eccellente stabilità termica e meccanica
- Eccellenti proprietà penetranti
- Basso coefficiente di attrito, minimo fattore di usura
- Struttura fine (misurazione di circa 5 micrometri)
- Eccellente adesione
- Previene usura e attriti
- Resiste agli agenti atmosferici
- Resiste agli acidi e alle basi deboli
- Testina a 360°

Dati fisici e chimici

- Base: Olio di paraffina con PTFE
- Nome colore: Trasparente
- Tensione di vapore: 3500/20 bar
- Punto di infiammabilità: n.a.
- Contenuto: 500 ML

Come usare

- Leggere attentamente le istruzioni riportate sulla confezione prima dell'uso e agire con cautela.
- L'aerosol deve essere a temperatura ambiente.
- Temperatura di esercizio ottimale da 10 a 25 °C.
- Agitare la bomboletta prima dell'uso.
- Applicare Olio al PTFE in una mano leggera.
- Grazie alla sua formula esclusiva si forma una pellicola che permette un basso coefficiente di attrito.

Rispettoso dell'ambiente

European Aerosols si impegna ad applicare formulazioni senza ingredienti limitati o critici e a ottenere le migliori prestazioni possibili. I tappi e gli imballaggi sono realizzati in materiale riciclabile.

Smaltimento

Devono essere gettate solo le lattine completamente svuotate nel cestino di riciclaggio o nel contenitore appropriato per i rifiuti recuperabili. Le lattine che non sono vuote devono essere smaltite come "rifiuti speciali".

Marcatura/etichettatura

Tutti i prodotti fabbricati da European Aerosols sono conformi alle normative di etichettatura in base alle Linee guida per la preparazione 1999/45/EG. Tutti gli aerosol corrispondono a TRGS 200 e TRG 300, nonché alle linee guida per aerosol 75/324/EWG nella versione effettivamente valida.

A partire dal 29. Giugno 2023 – Questa versione sostituisce tutte le versioni rilasciate in precedenza.