

MOTIP Marking Spray

N. ordine: vedi dettagli dell'ordine

Informazioni tecniche



Marcatore spray a rapida essiccazione per la marcatura di pietra, cemento, asfalto e metallo. Elevato potere coprente, è resistente all'usura e resistente alla benzina, ai prodotti chimici e agli agenti atmosferici.

Qualità & proprietà

- Alto potere coprente
- Resiste all'usura
- Resiste a benzina, ad agenti chimici e atmosferici
- Rapida essiccazione

Dati fisici e chimici

- Base: Resina acrilica
- Nome colore:
 - ◊ Blu
 - ◊ Rosso
 - ◊ Bianco
 - ◊ Giallo
- Odore: Neutro
- Efficienza: 600 ML – 40 m²
- Tensione di vapore: 3500/20 bar
- Punto di infiammabilità: n.a.
- Contenuto: 600 ML

Come usare

- Leggere attentamente le istruzioni riportate sulla confezione prima dell'uso e agire con cautela.
- La superficie deve essere pulita, asciutta e priva di grasso.
- L'aerosol deve essere a temperatura ambiente. Temperatura di esercizio ottimale da 10 a 25 °C.
- Agitare bene la bomboletta per 2 minuti prima dell'uso ed effettuare uno spruzzo di prova.
- Il tempo di essiccazione dipende dalla temperatura ambientale, dall'umidità atmosferica e dallo spessore dello strato applicato.

Rispettoso dell'ambiente

European Aerosols si impegna ad applicare formulazioni senza ingredienti limitati o critici e a ottenere le migliori prestazioni possibili. I tappi e gli imballaggi sono realizzati in materiale riciclabile.

Smaltimento

Devono essere gettate solo le lattine completamente svuotate nel cestino di riciclaggio o nel contenitore appropriato per i rifiuti recuperabili. Le lattine che non sono vuote devono essere smaltite come "rifiuti speciali".

Marcatura/etichettatura

Tutti i prodotti fabbricati da European Aerosols sono conformi alle normative di etichettatura in base alle Linee guida per la preparazione 1999/45/EG. Tutti gli aerosol corrispondono a TRGS 200 e TRG 300, nonché alle linee guida per aerosol 75/324/EWG nella versione effettivamente valida.

A partire dal 29. Giugno 2023 – Questa versione sostituisce tutte le versioni rilasciate in precedenza.