

MOTIP Black Oil

N. ordine: 090300

Informazioni tecniche



MOTIP Black Oil previene l'usura e l'incollaggio dei collegamenti a vite esposti a carichi di lavoro pesanti. E' idrorepellente, previene la corrosione ed è resistente alle intemperie e agli acidi e alle basi. È dotato di un getto diretto e preciso e di una testina a 360°.

Qualità & proprietà

- Previene l'usura e l'incollaggio
- Eccellente prevenzione della corrosione
- Idrorepellente
- Eccellente adesione
- Resiste agli agenti atmosferici
- Testina a 360°
- Resiste agli agenti atmosferici, agli acidi e alle basi deboli
- Spruzzo concentrato

Dati fisici e chimici

- Base: Bitume con poliisobutene
- Nome colore: Trasparente
- Odore: Caratteristica
- Superfici: Macchine agricole, macchine industriali, autocarri, moto da cross in campagna, veicoli fuori strada
- Température de fonctionnement minimale: 10 °C
- Temperatura massima di esercizio: 25 °C
- Velocità di spruzzatura: 1,8
- Tensione di vapore: 3500/20 bar
- Punto di infiammabilità: n.a.
- Densità relativa: 0,92 g/ml
- Contenuto: 500 ML

Come usare

- Leggere attentamente le istruzioni riportate sulla confezione prima dell'uso e agire con cautela.
- L'aerosol deve essere a temperatura ambiente.
- Temperatura di esercizio ottimale da 10 a 25 °C.
- Agitare la bomboletta prima dell'uso.
- Spruzzare le parti da trattare prima del montaggio. Dopo l'evaporazione, rimane una pellicola protettiva che semplifica lo smontaggio futuro.
- La pellicola protettiva può essere rimossa con Pulitore industriale MOTIP.

Rispettoso dell'ambiente

European Aerosols si impegna ad applicare formulazioni senza ingredienti limitati o critici e a ottenere le migliori prestazioni possibili. I tappi e gli imballaggi sono realizzati in materiale riciclabile.

Smaltimento

Devono essere gettate solo le lattine completamente svuotate nel cestino di riciclaggio o nel contenitore appropriato per i rifiuti recuperabili. Le lattine che non sono vuote devono essere smaltite come "rifiuti speciali".

Marcatura/etichettatura

Tutti i prodotti fabbricati da European Aerosols sono conformi alle normative di etichettatura in base alle Linee guida per la preparazione 1999/45/EG. Tutti gli aerosol corrispondono a TRGS 200 e TRG 300, nonché alle linee guida per aerosol 75/324/EWG nella versione effettivamente valida.

A partire dal 29. Giugno 2023 – Questa versione sostituisce tutte le versioni rilasciate in precedenza.