

## MOTIP Sealant

N. ordine: 07505

### Informazioni tecniche



MOTIP Sealant consente di congiungere giunti, giunti da bordo a bordo, scanalature e sovrapposizioni nella costruzione di auto, carrelli e container.

Particolarmente utile per sigillare punti di saldatura anteriori e posteriori delle auto e in punti difficili da raggiungere nel bagagliaio e all'interno del veicolo. Proprietà: Poiché è molto stabile e lavorato quasi senza fibre, il sigillante spazzolabile MOTIP ha una struttura superficiale quasi fedele a quella originale. Presenta eccellenti proprietà adesive su lamiere metalliche non trattate, verniciate e galvanizzate a cui è stato applicato un primer. Il sigillante si asciuga rapidamente, consentendo di essere applicato rapidamente a tutte le vernici normalmente disponibili. Il sigillante può resistere a temperature comprese tra -25 °C e +80 °C.

### Qualità & proprietà

### Dati fisici e chimici

- Base: Resina sintetica
- Nome colore: Grigio
- Superficies: Giunzioni, giunzioni da bordo a bordo, scanalature e sovrapposizione nella costruzione di auto, carrelli e container
- Température de fonctionnement minimale: 10 °C
- Temperatura massima di esercizio: 25 °C
- Tensione di vapore: 160/20
- Punto di infiammabilità: -20
- Contenuto: 750 ML

### Come usare

#### Rispettoso dell'ambiente

European Aerosols si impegna ad applicare formulazioni senza ingredienti limitati o critici e a ottenere le migliori prestazioni possibili. I tappi e gli imballaggi sono realizzati in materiale riciclabile.

#### Smaltimento

Devono essere gettate solo le lattine completamente svuotate nel cestino di riciclaggio o nel contenitore appropriato per i rifiuti recuperabili. Le lattine che non sono vuote devono essere smaltite come "rifiuti speciali".

#### Marcatura/etichettatura

Tutti i prodotti fabbricati da European Aerosols sono conformi alle normative di etichettatura in base alle Linee guida per la preparazione 1999/45/EG. Tutti gli aerosol corrispondono a TRGS 200 e TRG 300, nonché alle linee guida per aerosol 75/324/EWG nella versione effettivamente valida.

**A partire dal 29. Giugno 2023** – Questa versione sostituisce tutte le versioni rilasciate in precedenza.