

MOTIP Sanding Key Aid

N. ordine: 04057

Informazioni tecniche



Nero di controllo MOTIP ad essiccazione rapida per l'individuazione di pori, irregolarità e solchi di levigatura dopo l'applicazione di stucco o riempitivo. Applicare uno strato sottile di Nero di controllo e lascia asciugare. Dopo aver carteggiato la superficie trattata, le irregolarità come graffi e piccoli fori rimarranno nere. Questi possono quindi essere facilmente rimossi con un filler MOTIP adatto.

Qualità & proprietà

- Rapida essiccazione
- Facile da usare

Dati fisici e chimici

- Base: Resina nitrocombinante
- Nome colore: Nero
- Grado di lucentezza: opaco, 10 ±2 GU
- Efficienza: 500 ML – 3 - 4 m²
- Privo di polvere: 5 -10 min
- Superfici: Parti delle auto
- Température de fonctionnement minimale: 10 °C
- Temperatura massima di esercizio: 25 °C
- Tensione di vapore: 4000/20 bar
- Punto di infiammabilità: n.a.
- Resistenza alla temperatura: Nero – 110 °C
- Stabilità di conservazione: 10 y
- Contenuto: 500 ML

Come usare

- Leggere attentamente le istruzioni riportate sulla confezione prima dell'uso e agire con cautela.
- Pre-trattamento: la superficie deve essere pulita, asciutta e sgrassata.
- L'aerosol deve essere a temperatura ambiente. Temperatura di esercizio ottimale da 15 a 25 °C. Agitare la bomboletta per due minuti prima dell'uso ed eseguire un test di compatibilità in un punto nascosto
- Distanza dalla superficie da trattare di circa 25-30 cm.
- Applicare uno strato sottile di Nero di controllo e lasciare asciugare.
- Carteggiare la superficie fino a rimuovere completamente il Nero di controllo.
- Dopo l'uso, pulire la valvola (capovolgere la bomboletta e premere la testina per circa 5 secondi).
- Il tempo di essiccazione dipende dalla temperatura ambientale, dall'umidità atmosferica e dallo spessore dello strato applicato.

Rispettoso dell'ambiente

European Aerosols si impegna ad applicare formulazioni senza ingredienti limitati o critici e a ottenere le migliori prestazioni possibili. I tappi e gli imballaggi sono realizzati in materiale riciclabile.

Smaltimento

Devono essere gettate solo le lattine completamente svuotate nel cestino di riciclaggio o nel contenitore appropriato per i rifiuti recuperabili. Le lattine che non sono vuote devono essere smaltite come "rifiuti speciali".

Marcatura/etichettatura

Tutti i prodotti fabbricati da European Aerosols sono conformi alle normative di etichettatura in base alle Linee guida per la preparazione 1999/45/EG. Tutti gli aerosol corrispondono a TRGS 200 e TRG 300, nonché alle linee guida per aerosol 75/324/EWG nella versione effettivamente valida.

A partire dal 27. Giugno 2023 – Questa versione sostituisce tutte le versioni rilasciate in precedenza.