

MOTIP Bitumen Undercoating 500ml

N. ordine: 000007



Informazioni tecniche

Grazie a MOTIP Bitumen Undercoating è possibile proteggere il fondo della propria auto da acidi e basi deboli. Il rivestimento sottoscocca a base di bitume è resistente agli agenti atmosferici e agli acidi e basi deboli ed esercita un'eccellente azione di prevenzione della ruggine. Il rivestimento sottoscocca a base di bitume rimane flessibile e assorbe il rumore.

Qualità & proprietà

- Rimane flessibile
- Eccellente adesione
- Resistente alle influenze atmosferiche
- È resistente alle intemperie, agli acidi e alle basi deboli
- Prevenzione della corrosione eccellente
- Assorbimento acustico

Dati fisici e chimici

- Base: Bitume
- Nome colore: Nero
- Odore: Caratteristica
- Privo di polvere: 60 min
- Superfici: Lato inferiore dei veicoli
- Temperature de fonctionnement minimale: 10 °C
- Temperatura massima di esercizio: 25 °C
- Tensione di vapore: 3500/20 bar
- Punto di infiammabilità: n.a.
- Stabilità di conservazione: 5 y
- Contenuto: 500 ML

Come usare

- Leggere attentamente le istruzioni riportate sulla confezione prima dell'uso e agire con cautela.
- Rimuovere la vecchia vernice usurata e la ruggine, quindi carteggiare la superficie.
- La superficie deve essere pulita, asciutta e priva di grasso. L'aerosol deve essere a temperatura ambiente. Temperatura di esercizio ottimale da 15 a 25 °C.
- Agitare bene la bomboletta per 2 minuti prima dell'uso ed effettuare uno spruzzo di prova. Distanza dalla superficie da trattare di circa 25-30 cm.
- Applicare il rivestimento sottoscocca in diversi strati.
- Dopo l'uso, pulire la valvola (capovolgere la bomboletta e premere la testina per circa 5 secondi).
- Il tempo di essiccazione dipende dalla temperatura ambientale, dall'umidità atmosferica e dallo spessore dello strato applicato.

Rispettoso dell'ambiente

European Aerosols si impegna ad applicare formulazioni senza ingredienti limitati o critici e a ottenere le migliori prestazioni possibili. I tappi e gli imballaggi sono realizzati in materiale riciclabile.

Smaltimento

Devono essere gettate solo le lattine completamente svuotate nel cestino di riciclaggio o nel contenitore appropriato per i rifiuti recuperabili. Le lattine che non sono vuote devono essere smaltite come "rifiuti speciali".

Marcatura/etichettatura

Tutti i prodotti fabbricati da European Aerosols sono conformi alle normative di etichettatura in base alle Linee guida per la preparazione 1999/45/EG. Tutti gli aerosol corrispondono a TRGS 200 e TRG 300, nonché alle linee guida per aerosol 75/324/EWG nella versione effettivamente valida.

A partire dal 29. Giugno 2023 – Questa versione sostituisce tutte le versioni rilasciate in precedenza.