

MOTIP Leather & Vinyl Paint

N. ordine: 04065, 04066

Informazioni tecniche



Spray per pelle MOTIP è uno smalto elastico speciale a base di nitrocellulosa, con elevata copertura ed ottimo ancoraggio a superfici in pelle, vinile e plastica sintetica. Colore e lucentezza duraturi, mantenendo la struttura originale.

Qualità & proprietà

- Colore e brillantezza duraturi
- Elastico
- Eccellente ancoraggio
- Mantiene la struttura originale

Dati fisici e chimici

- Base: Resina nitrocombinante
- Nome colore:
 - ◊ Bianco
 - ◊ Nero
- Odore: Caratteristica
- Grado di lucentezza: opaco, 10 \pm 2 GU
- Efficienza:
 - ◊ 400 ML – 1.25 - 1.75 m²
 - ◊ 400 ML – 1,25 - 1,75 m²
- Asciutto al tatto: 10 - 20 min
- Privo di polvere:
 - ◊ 5 - 10 min
 - ◊ 5 min
- Completamente asciutto: 120 min
- Rivestibile: 120 min
- Superfici: Vinile, pelle e pelle artificiale
- Température de fonctionnement minimale: 10 °C
- Temperatura massima di esercizio: 25 °C
- Tensione di vapore: 4000/20 bar
- Punto di infiammabilità: n.a.
- Resistenza alla temperatura: – 110 °C
- Stabilità di conservazione: 10 y
- Contenuto: 400 ML

Come usare

- Leggere attentamente le istruzioni riportate sulla confezione prima dell'uso e agire con cautela.
- Pre-trattamento: La superficie deve essere pulita, asciutta e sgrassata.
- Trattamento: L'aerosol deve essere a temperatura ambiente. Temperatura di esercizio ottimale da 10 a 25 °C. Agitare la bomboletta per due minuti prima dell'uso ed eseguire un test di compatibilità in un punto nascosto. Distanza dalla superficie da trattare di circa 25-30 cm.
- Applicare Spray per pelle MOTIP in diversi strati sottili. Agitare la bomboletta tra un'applicazione e l'altra.
- Dopo l'uso, pulire la valvola (capovolgere la bomboletta e premere la testina per circa 5 secondi).
- Il tempo di essiccazione dipende dalla temperatura ambientale, dall'umidità atmosferica e dallo spessore dello strato applicato.

Rispettoso dell'ambiente

European Aerosols si impegna ad applicare formulazioni senza ingredienti limitati o critici e a ottenere le migliori prestazioni possibili. I tappi e gli imballaggi sono realizzati in materiale riciclabile.

Smaltimento

Devono essere gettate solo le lattine completamente svuotate nel cestino di riciclaggio o nel contenitore appropriato per i rifiuti recuperabili. Le lattine che non sono vuote devono essere smaltite come "rifiuti speciali".

Marchatura/etichettatura

Tutti i prodotti fabbricati da European Aerosols sono conformi alle normative di etichettatura in base alle Linee guida per la preparazione 1999/45/EG. Tutti gli aerosol corrispondono a TRGS 200 e TRG 300, nonché alle linee guida per aerosol 75/324/EWG nella versione effettivamente valida.

A partire dal 27. Giugno 2023 – Questa versione sostituisce tutte le versioni rilasciate in precedenza.

European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim - info-de@european-aerosols.com
European Aerosols B.V., Wolfraamweg 2, NL-8471 XC Wolvega - info-nl@european-aerosols.com