

MOTIP Wood Marking

N. ordine: vedi dettagli dell'ordine

Informazioni tecniche



Marcatore spray ad alta copertura, ideale per per la marcatura di legno secco e umido. E' resistente agli agenti atmosferici e ha una speciale testina capillare per scritte e marcatura.

Qualità & proprietà

- Alta copertura
- Resiste agli agenti atmosferici
- Eccellente ancoraggio
- Tonalità intense
- Speciale testina capillare per scritte e marcatura.
- Rapida essiccazione

Dati fisici e chimici

- Base: Resina acrilica
- Nome colore:
 - ◊ Blu
 - ◊ Rosso
 - ◊ Bianco
 - ◊ Arancione
- Odore: Caratteristica
- Contenuto: 500 ML

Come usare

- Leggere attentamente le istruzioni riportate sulla confezione prima dell'uso e agire di conseguenza
- Temperatura di lavorazione di esercizio da 10 a 25 °C.
- Agitare la bomboletta 2 minuti prima dell'uso.
- Applicare il marcatore legno
- Dopo l'uso, pulire la valvola (capovolgere la bomboletta e premere la testina per circa 5 secondi).
- Il tempo di essiccazione dipende dalla temperatura ambientale, dall'umidità atmosferica e dallo spessore dello strato applicato.

Rispettoso dell'ambiente

European Aerosols si impegna ad applicare formulazioni senza ingredienti limitati o critici e a ottenere le migliori prestazioni possibili. I tappi e gli imballaggi sono realizzati in materiale riciclabile.

Smaltimento

Devono essere gettate solo le lattine completamente svuotate nel cestino di riciclaggio o nel contenitore appropriato per i rifiuti recuperabili. Le lattine che non sono vuote devono essere smaltite come "rifiuti speciali".

Marcatura/etichettatura

Tutti i prodotti fabbricati da European Aerosols sono conformi alle normative di etichettatura in base alle Linee guida per la preparazione 1999/45/EG. Tutti gli aerosol corrispondono a TRGS 200 e TRG 300, nonché alle linee guida per aerosol 75/324/EWG nella versione effettivamente valida.

A partire dal 29. Giugno 2023 – Questa versione sostituisce tutte le versioni rilasciate in precedenza.