

MOTIP Carat Plastic Primer

Art.-Nr.: 08105

Technisches Merkblatt



Schnell trocknender Haftgrund für unbehandelte Untergründe aus vielen Kunststoffarten. Carat Haftgrund für Kunststoff hat eine sehr gute Haftung und ist überlackierbar mit allen Lacksystemen.

Qualität & Eigenschaften

- Schnelle Trocknung
- Hervorragende Haftfähigkeit
- Überlackierbar mit allen Lacksystemen

Physikalische & chemische Daten

- Basis: Acryllack (AC)
- Farbname: transparent
- Glanzgrad : matt, 10 ±2 GE
- Ergiebigkeit: 400 ML – 2 - 3 m²
- Staubtrocken: 5 min
- Minimale Anwendungstemperatur: 15 °C
- Maximale Anwendungstemperatur: 25 °C
- Dampfdruck: 4000/20 bar
- Temperaturbeständigkeit: transparent – 110 °C
- Inhalt: 400 ML

Hinweise zur Benutzung

- Die Oberfläche sollte sauber, trocken und fettfrei sein. Wenn gewünscht, die Oberfläche leicht schleifen (600er Körnung).
- Das Aerosol sollte Raumtemperatur haben. Beste Verarbeitungstemperatur ist zwischen 15 und 25°C. Vor dem Gebrauch 2 Minuten lang gut schütteln und eine Probe sprühen. Der Abstand zur behandelnden Oberfläche sollte ca 25 bis 30 Zentimeter betragen.
- Trage maximal zwei dünne Schichten des Carat Haftgrund für Kunststoffe auf. Nach dem Trocknen ohne Schleifen mit allen Lacksystemen übersprühbar.
- Reinigen Sie das Ventil nach Gebrauch (drehen Sie die Dose um und drücken Sie die Düse ca. 5 Sekunden lang).

Umweltgerecht:

European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung

Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Kennzeichnung

Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Für weitere technische Fragen erreichen Sie unsere Hotline von Montag bis Donnerstag von 9.00 bis 15.00 Uhr und Freitags bis 12.00 Uhr unter der Tel.-Nr. +31 (0) 561 69 44 00.

Stand: 9. Juni 2022 – Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.