

MOTIP Kompakt Clear Coat (touch-up)

N. ordine: 902001

Informazioni tecniche



Kompakt Stilo ritocco trasparente MOTIP è l'ideale per le riparazioni veloci e semplici, per i ritocchi nello stesso colore di piccoli graffi, ammaccature e altri danni minimi al veicolo, disponibile nei molti colori in commercio delle autovetture di serie.

Qualità & proprietà

- Rapida essiccazione
- Eccellente capacità di riempimento
- Flusso eccellente
- Brillantezza duratura
- Antigraffio e antiurto
- Resiste agli agenti atmosferici
- Resiste ai raggi UV (non ingiallisce)
- Eccellente ancoraggio

Dati fisici e chimici

- Base: Resina acrilica
- Nome colore: Trasparente
- Odore: Caratteristica
- Grado di lucentezza: lucido, >75 GU
- Asciutto al tatto: 10 - 20 min
- Privo di polvere: 5 - 10 min
- Completamente asciutto: 120 min
- Rivestibile: 120 min
- Superfici: Legno, metallo, alluminio, vetro, pietra e vari tipi di plastica
- Température de fonctionnement minimale: 10 °C
- Temperatura massima di esercizio: 25 °C
- Punto di infiammabilità: 35
- Stabilità di conservazione: 5 y
- Contenuto: 12 ML

Come usare

- La superficie deve essere pulita, asciutta e priva di grasso.
- Carteggiare leggermente la superficie (grana 600).
- L'aerosol deve essere a temperatura ambiente.
- Temperatura di esercizio ottimale da 10 a 25 °C.
- Agitare bene la bomboletta per 2 minuti prima dell'uso ed effettuare uno spruzzo di prova.
- Distanza dalla superficie da trattare di circa 25-30 cm.
- Applicare il trasparente in diversi strati sottili.
- Applicare il prodotto in diversi strati sottili. Agitare la bomboletta tra un'applicazione e l'altra.
- Dopo l'uso, pulire la valvola (capovolgere la bomboletta e premere la testina per circa 5 secondi).
- Il tempo di essiccazione dipende dalla temperatura ambientale, dall'umidità atmosferica e dallo spessore dello strato applicato.

Rispettoso dell'ambiente

European Aerosols si impegna ad applicare formulazioni senza ingredienti limitati o critici e a ottenere le migliori prestazioni possibili. I tappi e gli imballaggi sono realizzati in materiale riciclabile.

Smaltimento

Devono essere gettate solo le lattine completamente svuotate nel cestino di riciclaggio o nel contenitore appropriato per i rifiuti recuperabili. Le lattine che non sono vuote devono essere smaltite come "rifiuti speciali".

Marcatura/etichettatura

Tutti i prodotti fabbricati da European Aerosols sono conformi alle normative di etichettatura in base alle Linee guida per la preparazione 1999/45/EG. Tutti gli aerosol corrispondono a TRGS 200 e TRG 300, nonché alle linee guida per aerosol 75/324/EWG nella versione effettivamente valida.

A partire dal 29. Giugno 2023 – Questa versione sostituisce tutte le versioni rilasciate in precedenza.

