

MOTIP Carat Primer

Art.-Nr.: 08106, 08108

Technisches Merkblatt



Schnelltrocknende Grundierung für behandelte und unbehandelte Untergründe aus Holz, Metall, Aluminium, Glas und Stein. Die Grundierung ist überlackierbar mit allen Lacksystemen. Die Grundierung hat eine sehr gute Füllkraft und Deckkraft und einen guten Korrosionsschutz. Carat Grundierung hat ein hohes Standvermögen und ist gut schleifbar, sowohl nass als auch trocken (400er Körnung).

Qualität & Eigenschaften

- Schnelle Trocknung
- Sehr gute Füll- und Deckkraft
- Guter Korrosionsschutz
- Hohes Standvermögen daher kaum Tropfen
- Gut schleifbar, sowohl nass als auch trocken (400er Körnung)
- Überlackierbar mit allen Lacksystemen

Physikalische & chemische Daten

- Basis: Acryllack (AC)
- Farbname:
 - ◊ weiß
 - ◊ grau
- Glanzgrad : matt, 10 ±2 GE
- Ergiebigkeit: 400 ml – 1,25 - 1,75 m²
- Griffzeit: 10 - 20 min
- Staubtrocken: 5 - 10 min
- Durchgetrocknet: 120 min
- Überlackierbar: 120 min
- Minimale Anwendungstemperatur: 15 °C
- Maximale Anwendungstemperatur: 25 °C
- Dampfdruck: 3500/20 bar
- Temperaturbeständigkeit: – 110 °C
- Inhalt: 400 ml

Hinweise zur Benutzung

- Die Oberfläche sollte sauber, trocken und fettfrei sein. Lösen alten Lack und Rost entfernen und die Oberfläche schleifen.
- Das Aerosol sollte Raumtemperatur haben. Beste Verarbeitungstemperatur ist zwischen 15 und 25°C. Vor dem Gebrauch 2 Minuten lang gut schütteln und eine Probe sprühen. Der Abstand zur behandelnden Oberfläche sollte ca. 25 bis 30 Zentimeter betragen.
- Tragen Sie die Grundierung in mehreren dünnen Schichten auf. Bevor Sie eine neue Schicht auftragen, schütteln Sie die Dose erneut.
- Reinigen Sie das Ventil nach Gebrauch (drehen Sie die Dose um und drücken Sie die Düse ca. 5 Sekunden lang).
- Die Trocknungszeit hängt von der Umgebungstemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der Dicke des aufgetragenen Lacks ab.

Umweltgerecht:

European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung

Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Kennzeichnung

Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Für weitere technische Fragen erreichen Sie unsere Hotline von Montag bis Donnerstag von 9.00 bis 15.00 Uhr und Freitags bis 12.00 Uhr unter der Tel.-Nr. +31 (0) 561 69 44 00.

Stand: 9. Juni 2022 – Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

