



Decorative lacquer to treat surfaces, treated and untreated, of wood, metal, aluminium, glass, stone and various types of plastic. The lacquer has excellent coverage and a lasting colour and lasting gloss. The lacquer is scratch free and wear-resistant and is resistant to chemicals and weather influences. Crafts Spray Lacquer has excellent vertical stability, so hardly any dripping and excellent adhesion.

Rendsz.-sz.: 696241, 696242, 696243, 696244, 103489, 103490, 696236, 696237, 696213, 696219, 696220, 103575, 160677, 696206, 696190, 696152, 107986, 103544, 696145, 696138, 103537, 696121, 103506, 696107, 696091, 696083, 696084, 110061, 696059, 696060, 696046, 696022, 695957, 695612

Minőség és tulajdonságok

Excellent coverage
 Lasting colour and lasting gloss
 Scratch free and wear-resistant
 Excellent vertical stability, so hardly any dripping
 Resistant to chemicals and weather influences
 Excellent adhesion

Fizikai és kémiai adatok

Bázis: Acrylic resin
 Színnév:

- beige
- signal yellow
- light ivory
- rape yellow
- traffic yellow
- melon yellow
- yellow orange
- pastel orange
- flame red
- carmine red
- ruby red
- wine red
- traffic red
- erica violet
- blue lilac
- ultramarine blue
- sapphire blue
- gentian blue
- sky blue
- turquoise blue
- leaves green
- mossy green
- yellow green
- mint green
- silver grey
- light grey
- nut brown
- chocolate brown
- cream white
- deep black
- silver
- pure white

Fényesség:

- high gloss, >85
- mat, 10 ±2

Hatékonyság:

- 400 ML – 1,25 - 1,75 m²
- 400 ML – 1,25 - 1,75 m²

Porszárás: 5 min

Száraz tapintású: 10 min

Teljesen száraz: 60 min

Felülhordható: 60 min

Felületek: wood, metal, aluminium, glass, stone and various types of plastic

Minimális üzemi hőmérséklet: 15 °C

Maximális üzemi hőmérséklet: 25 °C

Lobbanáspont: n.a.
Hőmérséklet-ellenállás: 110 °C
Tartalom: 400 ML

Hogyan kell használni

The surface should be clean, dry and free of grease. Remove loose old lacquer and rust, sand the surface and apply a layer of primer. After drying, sand the base layer (grain 600).

The aerosol should have room temperature. Best processing temperature 15 to 25°C. Before use, shake the aerosol for 2 minutes and spray a sample.

Distance to the surface to be treated approximately 25 to 30 centimetre.

Apply the lacquer in several thin layers. Before applying the next layer, again shake the aerosol.

After use, clean the valve (turn aerosol upside down and press the nozzle for approximately 5 seconds).

The drying time depends on the ambient temperature, the humidity of the air and the thickness of the lacquer applied.

Környezetbarát

Az European Aerosols elkötelezett a korlátozott vagy kritikus összetevők nélküli készítmények alkalmazása és a lehető legjobb teljesítmény elérése mellett. A kupakok és a csomagolások újrahasznosítható anyagból készülnek.

Eltávolítás

Csak a teljesen kiürített dobozokat szabad az újrahasznosító kukába vagy a visszanyerhető hulladékok számára fenntartott megfelelő konténerbe helyezni. A nem üres dobozokat "különleges hulladékként" kell ártalmatlanítani.

Jelölés/címkézés

Az Európai Aeroszolok által gyártott valamennyi termék megfelel az 1999/45/EK előkészítési irányelv szerinti aktuális címkézési előírásoknak. Minden aeroszol megfelel a TRGS 200 és TRG 300, valamint a 75/324/EWG aeroszol-irányelvnek a mindenkor hatályos változatban.

Megjelenés dátuma: 2025 Augusztus 5 – Ez a kiadás felváltja az összes korábban kiadott verziót.