

MOTIP Deco Primer

Műszaki információk



The MoTip Deco Paint assortment is a high quality alkyd lacquer to embellish and repair all kind of objects in and around the house. The MoTip Deco Paint assortment consists of primer, several RAL-lacquers and clear lacquer in aerosols of 400 ml and 150 ml and a brush can of 100 ml.

Rendsz.-sz.: 01611, 01612, 021611

Minőség és tulajdonságok

Fast drying
Excellent coverage and filling property.
Corrosion preventive.
Easy to sand, both wet and dry (from grain 400).
Re-sprayable with all lacquer systems.

Fizikai és kémiai adatok

Bázis: Nitrocombi resin

Színnév:

- primer white
- primer grey

Fényesség: mat, 10 ±2

Hatékonyság: 400 ML – 1,25 - 1,75 m²

Porszárás: 5 - 10 min

Száraz tapintású: 10 - 20 min

Teljesen száraz: 2 h

Felülhordható: 2 h

Felületek: wood, metal, aluminium, glass, stone and various types of plastic

Minimális üzemi hőmérséklet: 15 °C

Maximális üzemi hőmérséklet: 25 °C

Lobbanáspont: n.a.

Hőmérséklet-ellenállás: 110 °C

Tartalom:

- 400 ML
- 150 ML

Hogyan kell használni

The surface should be clean, dry and free of grease. Remove loose old lacquer and rust and sand the surface.

The surface should be clean, dry and free of grease. The aerosol should have room temperature. Best processing temperature 15 to 25°C. Before use, shake the aerosol for 2 minutes and spray a sample. Distance to the surface to be treated approximately 25 to 30 centimetre.

Apply the primer in several thin layers. Before applying the next layer, again shake the aerosol.

After use, clean the valve (turn aerosol upside down and press the nozzle for approximately 5 seconds).

The drying time depends on the ambient temperature, the humidity of the air and the thickness of the lacquer applied.

Környezetbarát

Az European Aerosols elkötelezett a korlátozott vagy kritikus összetevők nélküli készítmények alkalmazása és a lehető legjobb teljesítmény elérése mellett. A kupakok és a csomagolások újrahasznosítható anyagból készülnek.

Eltávolítás

Csak a teljesen kiürített dobozokat szabad az újrahasznosító kukába vagy a visszanyerhető hulladékok számára fenntartott megfelelő konténerbe helyezni. A nem üres dobozokat "különleges hulladékként" kell ártalmatlanítani.

Jelölés/címkézés

Az Európai Aeroszolok által gyártott valamennyi termék megfelel az 1999/45/EK előkészítési irányelv szerinti aktuális címkézési előírásoknak. Minden aeroszol megfelel a TRGS 200 és TRG 300, valamint a 75/324/EWG aeroszol-irányelvnek a mindenkor hatályos változatban.

Megjelenés dátuma: 2025 Augusztus 5 – Ez a kiadás felváltja az összes korábban kiadott verziót.