

MOTIP Kiveniskemäsuihke 500 ml (keskikiinteä)

Tekniset tiedot



Auton pohja ja näkyvät koriosat voidaan suojata kiveniskemiltä MOTIP-kiveniskemäsuihkeella. Kiveniskemäsuihkeen päälle voidaan suihkuttaa kaikkia maaleja, ja se ehkäisee erinomaisesti ruostetta. Kiveniskemäsuihke kestää säätä sekä heikkoja happoja ja emäksiä, se absorboi ääntä ja pysyy joustavana.

Järjestysnumero: 000001, 000005, 000006

Laatu & ominaisuudet

Päälle voidaan suihkuttaa kaikilla lakkajärjestelmillä
Pysyy joustavana
Erittäin hyvä tarttuvuus
Erinomainen korroosionestokyky
Kestää sään vaikutuksia
Kestää heikkoja happoja ja emäksiä
Ääntä absorboiva

Fysikaaliset ja kemialliset tiedot

Base: Synteettinen hartsi

Värin nimi:

- black
- white
- grey

Haista: Ominainen

Kuiva pöly: 30 min

Kuiva kosketus: 60 min

Täysin kuiva: 60 min

Päällystettävä: 120 min

Pinnat: Underside and visible parts of the vehicles

Pienin käyttölämpötila: 10 °C

Suurin käyttölämpötila: 25 °C

Leimahduspiste: n.a.

Varastointistabiilisuus: 10 y

Sisältö: 500 ML

Kuinka käyttää

Lue pakkauksen ohjeet huolellisesti ennen käyttöä ja toimi niiden mukaisesti.

Poista irtoava vanha lakka sekä ruoste ja hio pinta.

Pinnan tulisi olla puhdas, kuiva ja rasvaton. Aerosolin tulee olla huoneenlämpöinen. Paras käsittelylämpötila 15–25 °C.

Ravista aerosolia ennen käyttöä kahden minuutin ajan ja tee testisuihkutus. Etäisyys käsiteltävään pintaan noin 25–30 cm.

Levitä kiveniskemäsuihketta useita kerroksia. Kuivumisen jälkeen pintaan voidaan suihkuttaa kaikilla lakkajärjestelmillä; hiontaa ei tarvita.

Puhdista venttiili käytön jälkeen (käännä aerosoli ylösalaisin ja paina suutinta noin viisi sekuntia).

Kuivumisaika riippuu ympäristön lämpötilasta, ilmankosteudesta ja levitetyn lakkakerroksen paksuudesta.

Ympäristöystävällinen

European Aerosols on sitoutunut käyttämään koostumuksia, joissa ei ole rajoitettuja tai kriittisiä ainesosia, ja saavuttamaan parhaan mahdollisen suorituskyvyn. Korokit ja pakkaukset on valmistettu kierrätettävästä materiaalista.

Hävittäminen

Ainoastaan kokonaan tyhjennetyt tölkit on laitettava kierrätysastiaan tai asianmukaiseen kierrätettävien jätteiden säiliöön. Tyhjentämättömät tölkit on hävitettävä "erityisjätteenä".

Merkintä/merkintä

Kaikki European Aerosolsin valmistamat tuotteet täyttävät valmisteluohjeen 1999/45/EY mukaiset pakkausmerkintöjä koskevat voimassa olevat määräykset. Kaikki aerosolit vastaavat TRGS 200- ja TRG 300 -standardeja sekä aerosoliohjetta 75/324/EWG, sellaisena kuin se on voimassa.

Julkaisupäivä: 5. elokuu 2025 – Tämä julkaisu korvaa kaikki aiemmin julkaistut versiot.