

MOTIP Chrome Paint

Technical Information



Dekorativ krommaling med metallisk glans for behandlede og ubehandlede overflater som tre, metall, aluminium, glass, stein og plast. Krommaling gir god dekning og utmerket vedheft. Også egnet for innendørs dekorative formål. MOTIP Chrome Paint er IKKE gnidningsbestandig eller motstandsdyktig mot været.

Bestillingsnummer: 04060

Kvalitet og egenskaper

- Utmerket dekning
- Metallisk glans
- Utmerket vedheft
- Ikke gnidningsbestandig
- Ikke motstandsdyktig mot værpåvirkninger

Fysiske og kjemiske data

- Base: Alkydharpiks
- Kolourname: chrome
- Lukt: Karakteristisk
- Grad av glans: glans, >75
- Effektivitet: 400 ML – 1.25 - 1.75 m²
- Støvtør: 5 - 10 min
- Helt tørt: 24 h
- Overstrøkbar: 24 h
- Overflater: Wood, metal, aluminium, glass, stone and various types of plastic.
- Minimum arbeidstemperatur: 10 °C
- Maksimal arbeidstemperatur: 25 °C
- Flammepunkt: n.a.
- Lagringsstabilitet: 10 y
- Innhold: 400 ML

Hvordan bruke

Les instruksjonene nøye før bruk.

Forbehandling: Overflaten skal være ren, tørr og fri for fett. Fjern løs gammel lakk og rust og slip overflaten med sandpapir. Påfør et lag med MOTIP-primer som passer til overflaten. Etter tørking, slip underlaget (grovhet 600)

Behandling: Overflaten skal være ren, tørr og fri for fett. Boksen skal ha romtemperatur. Beste behandlingstemperatur er mellom 10 og 25 °C.

Rist boksen i 2 minutter og spray en prøve før bruk. Avstand til overflaten som skal behandles skal være ca. 25 til 30 centimeter.

Påfør lakk i flere tynne lag. Før du påfører neste lag, må du riste boksen igjen. Kan ikke sprayes på nytt med klar lakk.

Rengjør spraydysen etter bruk (snu boksen opp ned og trykk på spraydysen i ca. 5 sekunder).

Tørketiden avhenger av omgivelsestemperaturen, luftfuktigheten og tykkelsen på den påførte lakk.

Environmentally sound

European Aerosols is committed to apply formulations without restricted or critical ingredients and to achieve best possible performance. The caps and packagings are made of recyclable material.

Disposal

Only the completely emptied cans should be put into the recycling skip or appropriate container for reclaimable refuse. Cans which are not empty should be disposed off as "special refuse".

Marking/Labelling

All products made by European Aerosols comply with the actual labelling regulations according to Preparation Guideline 1999/45/EG. All aerosols correspond to TRGS 200 and TRG 300 as well as to aerosol guideline 75/324/EWG in the actually valid version.

As of August 5, 2025 – This release replaces all eventually earlier issued versions.