

MOTIP Sprej na karbon

Technické informace



Montáž karbonových dílů kola, jako jsou sedlovky a náboje, si usnadníte pomocí spreje na karbon MOTIP. Díky jedinečné kombinaci lithiového mazacího tuku a křemenných částic má sprej na karbon dobrý fixační účinek, který usnadňuje montáž karbonových dílů.

Objednací číslo: 000274

Kvalita & vlastnosti

Vynikající přilnavost
Zjednodušuje montáž
Voděodolné
Odolné vůči vlivům počasí
Přímý tryskový rozprašovač

Fyzikální & chemické údaje

Základní nátěr: Lithiové mazivo a křemenné částice
Název barvy: Průhledný
Vůně: Jellemzů
Povrchy: Představec, sedlovka, sedlo, řídítka (jízdní kolo)
Minimální provozní teplota: 10 °C
Maximální provozní teplota: 25 °C
Bod vzplanutí: n.a.
Stabilita při skladování: 10 y
Obsah: 400 ML

Jak používat

Před použitím si pečlivě přečtete pokyny na obalu a postupujte podle nich.
Aerosol musí mít pokojovou teplotu.
Nejvhodnější teplota pro zpracování 10 °C – 25 °C.
Před použitím aerosolem protřepejte.
Povrch musí být čistý, suchý a zbavený mastnoty. Před montáží nastříkejte součásti, se kterými budete pracovat.

Šetrné k životnímu prostředí

Společnost European Aerosols se snaží používat přípravky bez zakázaných nebo kritických složek a dosahovat co nejlepších výsledků. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelného materiálu.

Likvidace

Do recyklačního kontejneru nebo do příslušného kontejneru na využitelný odpad byste měli vyhazovat pouze zcela prázdné plechovky. Nevyprázděné plechovky by se měly likvidovat jako "zvláštní odpad".

Označení/štítky

Všechny výrobky společnosti European Aerosols splňují aktuální předpisy pro značení podle směrnice opřípravců 1999/45/ES. Všechny aerosoly odpovídají směrnici TRGS 200 a TRG 300 a také směrnici 75/324/EHS o aerosolech v aktuálně platném znění.

Ke dni Kolovoz 5, 2025 – Tato verze nahrazuje všechny případné předchozí verze.