

MOTIP Effect Fluor

Technické informace



Decorative, fluorescent lacquer with excellent adhesion to treat surfaces, treated and untreated, of metal, stone, wood, glass and various types of plastic. For an optimum result, apply a base layer of MoTip Deco Effect white primer. MoTip Deco Effect Fluorescent Lacquer is available in 4 colours, red-orange, pink, yellow and green.

Objednací číslo: 302301, 302302, 302303, 302304

Kvalita & vlastnosti

Excellent coverage
Fast drying
Fluorescent

Fyzikální & chemické údaje

Základní nátěr: Nitrocombi resin

Název barvy:

- red-orange
- pink
- yellow
- green

Vydatnost: 400 ML – 1,25 - 1,75 m²

Vyschnutí pro prach:

- 5 - 10 min
- 5 min

Vyschnutí na dotek: 10 - 20 min

Úplné vyschnutí: 120 min

Přetíratelné: 120 min

Povrchy: metal, concrete, stone, wood, glass and various types of plastic

Minimální provozní teplota: 15 °C

Maximální provozní teplota: 25 °C

Bod vzplanutí: n.a.

Teplotní odpor: 110 °C

Obsah: 400 ML

Jak používat

The surface should be clean, dry and free of grease. Slightly sand the surface (grain 600).

The aerosol should have room temperature. Best processing temperature 10 to 25°C. Before use, shake the aerosol for 2 minutes and spray a sample. Distance to the surface to be treated approximately 25 to 30 centimetre.

Apply the lacquer in several thin layers. Before applying the next layer, again shake the aerosol.

After use, clean the valve (turn aerosol upside down and press the nozzle for approximately 5 seconds).

The drying time depends on the ambient temperature, the humidity of the air and the thickness of the lacquer applied.

Šetrné k životnímu prostředí

Společnost European Aerosols se snaží používat přípravky bez zakázaných nebo kritických složek a dosahovat co nejlepších výsledků. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelného materiálu.

Likvidace

Do recyklačního kontejneru nebo do příslušného kontejneru na využitelný odpad byste měli vyhazovat pouze zcela prázdné plechovky. Nevyprázděné plechovky by se měly likvidovat jako "zvláštní odpad".

Označení/štítky

Všechny výrobky společnosti European Aerosols splňují aktuální předpisy pro značení podle směrnice oprávcích 1999/45/ES. Všechny aerosoly odpovídají směrnici TRGS 200 a TRG 300 a také směrnici 75/324/EHS o aerosolech v aktuálně platném znění.

Ke dni Kolovoz 5, 2025 – Tato verze nahrazuje všechny případné předchozí verze.