

MOTIP Deco Clear Lacquer

Technické informace



High quality clear lacquer to treat surfaces, treated and untreated, of wood, metal, aluminium, glass, stone, and various types of plastic.

Objednací číslo: 01603, 01654, 021603, 021654, 591603, 591654

Kvalita & vlastnosti

Lasting Gloss
Excellent filling property.
Scratch free and shock proof.
Resistant to petrol, chemicals and weather influences
Corrosion preventive
Excellent adhesion

Fyzikální & chemické údaje

Základní nátěr: Alkyd resin
Název barvy: transparent
Stupeň lesku:

- high gloss, >85
- semi mat, 25 ±5

Vydatnost:

- 400 ML – 1,25 - 1,75 m²
- 150 ML – 0,5 m²

Vyschnutí pro prach: 30 min
Vyschnutí na dotek: 3 - 4 h
Úplné vyschnutí: 24 h
Přetíratelné: 24 h
Povrchy: wood, metal, aluminium, glass, stone and various types of plastic
Minimální provozní teplota: 15 °C
Maximální provozní teplota: 25 °C
Bod vzplanutí:

- n.a.
- 24 °C
- 24

Teplotní odpor: 110 °C
Obsah:

- 400 ML
- 150 ML
- 100 ML

Jak používat

The surface should be clean, dry and free of grease. Remove loose old lacquer and rust and sand the surface.

The surface should be clean, dry and free of grease. The aerosol should have room temperature. Best processing temperature 15 to 25°C. Before use, shake the aerosol for 2 minutes and spray a sample. Distance to the surface to be treated approximately 25 to 30 centimetre.

Apply the clear lacquer in several thin layers. Before applying the next layer, again shake the aerosol.

Apply the clear lacquer in several thin layers. Before applying the next layer, again shake the aerosol

After use, clean the valve (turn aerosol upside down and press the nozzle for approximately 5 seconds).

The drying time depends on the ambient temperature, the humidity of the air and the thickness of the lacquer applied.

Šetrné k životnímu prostředí

Společnost European Aerosols se snaží používat přípravky bez zakázaných nebo kritických složek a dosahovat co nejlepších výsledků. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelného materiálu.

Likvidace

Do recyklačního kontejneru nebo do příslušného kontejneru na využitelný odpad byste měli vyhazovat pouze zcela prázdné plechovky. Nevyprázděné plechovky by se měly likvidovat jako "zvláštní odpad".

Označení/štítky

Všechny výrobky společnosti European Aerosols splňují aktuální předpisy pro značení podle směrnice opřípravcích 1999/45/ES. Všechny aerosoly odpovídají směrnici TRGS 200 a TRG 300 a také směrnici 75/324/EHS o arosolech v aktuálně platném znění.

Ke dni Kolovoz 5, 2025 – Tato verze nahrazuje všechny případné předchozí verze.