

## MOTIP Tar & Resin Remover

N° comm. : 000765

### Fiche Technique



Retirez le goudron, le bitume, l'asphalte et la résine de votre voiture avec le décapant MOTIP Tar & Resin Remover. Tar & Resin Remover est facile à appliquer et a un pH neutre.

#### Qualité & propriétés

- Ne laisse aucun résidu
- Excellentes propriétés de dissolution
- Type de pulvérisation brumeuse
- Facile à utiliser
- Valve 360°

#### Données physiques & chimiques

- Base: Hydrocarbures aliphatiques avec alcool
- Nom de la couleur: transparent
- Température de fonctionnement minimale: 10 °C
- Température de fonctionnement maximale: 25 °C
- Pression de vapeur: 3500/20 bar
- Stabilité de stockage: 10 y
- Contenu: 600 ML

#### Mode d'emploi

- Avant utilisation, lisez attentivement les instructions sur l'emballage et agissez en conséquence. Ne convient pas à une utilisation à long terme sur les laques 1-K.
- L'aérosol doit être à température ambiante. Meilleure température de traitement 15 à 25 °C. Avant utilisation, agiter l'aérosol.
- Appliquer le décapant Tar & Resin Remover et laisser agir.
- Éliminer ensuite la saleté avec un chiffon.
- En cas de contamination persistante, répéter le traitement.

#### Sain pour l'environnement

European Aerosols s'engage à appliquer des formules sans ingrédients restreints ou critiques et à obtenir les meilleures performances possible. Les bouchons et les emballages sont fabriqués à partir de matériaux recyclables.

#### Élimination

Seuls les bombes, pots ou bidons complètement vides doivent être mis dans une benne de recyclage ou dans un conteneur approprié pour les déchets valorisables. Les bombes, pots ou bidons qui ne sont pas vides doivent être éliminés en tant que « déchets spéciaux ».

#### Marquage/Étiquetage

Tous les produits fabriqués par European Aerosols sont conformes aux réglementations en vigueur en matière d'étiquetage, conformément à la Directive 1999/45/CE relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses. Tous les aérosols correspondent aux TRGS 200 et TRG 300, ainsi qu'à la Directive 75/324/EWG dans sa variation actuelle.

Pour toute autre question technique, appelez notre ligne d'assistance téléphonique au +31 (0) 561 69 44 00 du lundi au jeudi de 9 h à 15 h ou le vendredi jusqu'à 12 h.

À compter du Août 17, 2022 – Cette version remplace toutes les versions publiées antérieurement.