

MOTIP Food Grade - Spray Grease

Ord.-no.: 005070

Technisch informatieblad



Spuitvet met PTFE om metalen of kunststof mechanische onderdelen te behandelen. Gezien de hoge viscositeit, uitermate geschikt voor het smeren van onderdelen die onderhevig zijn aan zware druk. Met het oog op de unieke formule, geschikt voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie, in overeenstemming met NSF-registratie H1, nummer 139849.

Kwaliteit en kenmerken

- NSF-registratie A1, nummer 140010
- Uitstekende mechanische en thermische stabiliteit
- Uitstekende hechting
- Voorkomt slijtage en kleeft niet
- Hoge viscositeit
- Bestand tegen weersinvloeden
- Bestand tegen zwakke zuren en basen
- Uitstekende corrosiepreventie
- Bevat PTFE (polytetrafluortheen)
- 360°-ventiel

Fysische en chemische eigenschappen

- Basis: EP-2 Vet met PTFE
- Kleurnaam: geen kleur
- Geur: Karakteristiek
- Dampdruk: 3500/20 bar
- Inhoud: 500 ML

Gebruiksaanwijzing

- Lees voor gebruik zorgvuldig de aanwijzingen op de verpakking en handel dienovereenkomstig.
- De spuitbus moet op kamertemperatuur zijn. Beste verwerkingstemperatuur 10 tot 25°C.
- Schud de spuitbus voor gebruik.
- Breng het spuitvet aan in een dunne laag.

Milieuvriendelijkheid:

European Aerosols streeft naar formuleringen die vrij zijn van gelimiteerde of kritische ingrediënten en wil daarbij de best mogelijke performance bereiken. De doppen en verpakkingen zijn gemaakt uit recyclebare materialen.

Afval:

Lege spuitbussen kunt je weggooien bij het gewone huisvuil. Ze zijn niet schadelijk voor het milieu. Er zijn geen speciale voorschriften voor het omgaan met gebruikte lege spuitbussen. Let er wel op dat je er nooit een gat in mag prikken en druk ze ook niet plat. Je kunt een plastic dop apart weggooien, bij het PMD-afval.

Etikettering:

Alle European Aerosols producten voldoen aan de geldende regelgeving voor etikettering, conform de aerosolrichtlijn, 75/324/EEG, en CLP (EU-GHS) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, 1272/2008/EG. De veiligheidsinformatiebladen voldoen aan REACH 1907/2006/EG, artikel 31, Annex II.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met customer service via +31 (0) 561 69 44 00. Customer service is bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur.

Per Augustus 18, 2022 – Deze versie vervangt alle voorgaande versies.