

MOTIP Super Fast Wax

N° comm. : 000744

Fiche Technique



Protégez et rétablissez facilement l'éclat des surfaces laquées de votre voiture avec le produit d'entretien MOTIP Superfast Wax. Super Fast Wax protège contre les intempéries, donne un résultat brillant, réduit l'adhérence de la saleté et contient des silicones.

Qualité & propriétés

- Facile à utiliser
- Protège contre les intempéries
- Offre un aspect brillant
- Réduit l'adhérence de la saleté
- Contient des silicones

Données physiques & chimiques

- Base: Abrasifs et cire PE
- Nom de la couleur: transparent
- Odeur: Caractéristique
- Température de fonctionnement minimale: 10 °C
- Température de fonctionnement maximale: 25 °C
- Pression de vapeur: 23/20 bar
- Valeur pH: 8,5
- Point d'inflammabilité: >100 °C
- Stabilité de stockage: 5 y
- Contenu: 500 ML

Mode d'emploi

- Avant utilisation, lisez attentivement les instructions sur l'emballage et agissez en conséquence.
- Stocker hors gel.
- Ne pas utiliser en plein soleil.
- Bien agiter avant utilisation.
- La surface doit être propre et sèche.
- Appliquer une couche fine et uniforme de cire Superfast Wax avec un chiffon humide et laisser sécher.
- Lustrer avec un chiffon sec et propre jusqu'à l'obtention d'un aspect brillant.

Sain pour l'environnement

European Aerosols s'engage à appliquer des formules sans ingrédients restreints ou critiques et à obtenir les meilleures performances possible. Les bouchons et les emballages sont fabriqués à partir de matériaux recyclables.

Élimination

Seuls les bombes, pots ou bidons complètement vides doivent être mis dans une benne de recyclage ou dans un conteneur approprié pour les déchets valorisables. Les bombes, pots ou bidons qui ne sont pas vides doivent être éliminés en tant que « déchets spéciaux ».

Marquage/Étiquetage

Tous les produits fabriqués par European Aerosols sont conformes aux réglementations en vigueur en matière d'étiquetage, conformément à la Directive 1999/45/CE relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses. Tous les aérosols correspondent aux TRGS 200 et TRG 300, ainsi qu'à la Directive 75/324/EWG dans sa variation actuelle.

Pour toute autre question technique, appelez notre ligne d'assistance téléphonique au +31 (0) 561 69 44 00 du lundi au jeudi de 9 h à 15 h ou le vendredi jusqu'à 12 h.

À compter du Août 17, 2022 – Cette version remplace toutes les versions publiées antérieurement.