

MOTIP Backlight Paint

Art.-Nr.: siehe Bestellangaben

Technisches Merkblatt



Heben Sie die Rücklichter Ihres Autos mit dem MOTIP Backlight Spray hervor. Der transparente Lack bietet einen dauerhaften Glanz und ist kratzfrei und stoßfest. Der Lack ist beständig gegen Benzin, Chemikalien und Witterungseinflüsse.

Qualität & Eigenschaften

- Nicht geeignet zur Behandlung von Oberflächen aus Polycarbonat!
- Dauerhafter Glanz
- Kratz- und stoßfest
- Beständig gegen Benzin, Chemikalien und Witterungseinflüsse
- Gute Haftung

Physikalische & chemische Daten

- Basis:
 - ◊ Kunstharzlack (Alkyd)
 - ◊ Nitrozellulose-Harz
- Farbname:
 - ◊ schwarz
 - ◊ rot
- Geruch: Lösemittel
- Glanzgrad : glänzend, >75 GE
- Ergiebigkeit: 400 ML – 8 backlights
- Griffest: 60 min
- Staubtrocken: 10 - 20 min
- Durchgetrocknet: 4 h
- Überlackierbar: 4 min
- Minimale Anwendungstemperatur: 10 °C
- Maximale Anwendungstemperatur: 25 °C
- Dampfdruck: 8300/20 bar
- Relative Dichte: 0,74 g/ml
- Lagerstabilität: 10 y
- Inhalt:
 - ◊ 400 ML
 - ◊ 150 ML

Hinweise zur Benutzung

- Lesen Sie vor dem Gebrauch die Anweisungen auf der Verpackung sorgfältig durch und befolgen Sie diese.
- Die Oberfläche muss sauber, trocken und fettfrei sein.
- Das Aerosol sollte auf Zimmertemperatur sein. Beste Verarbeitungstemperatur 10–25 °C.
- Das Aerosol vor dem Gebrauch für 2 Minuten schütteln und eine Probe sprühen. Abstand zur behandelnden Oberfläche ca. 25 bis 30 Zentimeter.
- Tragen Sie den Lack in mehreren dünnen Schichten auf, bis das gewünschte Ergebnis erreicht ist. (Vor dem Auftragen der nächsten Schicht das Aerosol erneut schütteln.)
- Reinigen Sie nach dem Gebrauch das Ventil (das Aerosol auf den Kopf stellen und die Düse ca. 5 Sekunden lang gedrückt halten).
- Die Trocknungszeit hängt von der Umgebungstemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der Dicke der aufgetragenen Lackschicht ab.

Umweltgerecht:

European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung

Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Kennzeichnung

Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die

Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Für weitere technische Fragen erreichen Sie unsere Hotline von Montag bis Donnerstag von 9.00 bis 15.00 Uhr und Freitags bis 12.00 Uhr unter der Tel.-Nr. +31 (0) 561 69 44 00.

Stand: 17. August 2022 – Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim - info-de@european-aerosols.com
European Aerosols B.V., Wolframweg 2, NL-8471 XC Wolvega - info-nl@european-aerosols.com