

MOTIP Effect Fixation

Art.-Nr.: 08208

decoration & art fixation

Technisches Merkblatt

Fixierspray für Dekorationszwecke. Zur Fixierung von Pastell-, Kreide- und Kohlezeichnungen. Fixierspray ist schnelltrocknend en bleibt elastisch. Carat Fixierspray ist nicht vergilbend und hat eine sehr gute Haftung.

Qualität & Eigenschaften

- Schnelltrocknend
- Sehr gute Haftung

Physikalische & chemische Daten

• Dampfdruck: 3500/20 bar

• Inhalt: 400 ML

Hinweise zur Benutzung

- Die Oberfläche sollte sauber, trocken und fettfrei sein. Wenn gewünscht, die Oberfläche leicht schleifen (600er Körnung).
- Die Dose auf Raumtemperatur bringen. Verarbeitungstemperatur 15 bis 25°C. Vor Gebrauch 2 Minuten schütteln und Probestück sprühen. Sprühentfernung 15 bis 20 cm.
- Fixierspray in dünnen Schichten auftragen.
- Nach Gebrauch die Dose umkehren und das Ventil zur Reinigung leer sprühen.

Umweltgerecht

European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung

Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Kennzeichnung

Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Für weitere technische Fragen erreichen Sie unsere Hotline von Montag bis Donnerstag von 9.00 bis 15.00 Uhr und Freitags bis 12.00 Uhr unter der Tel.-Nr. +31 (0) 561 69 44 00.

Stand: 17. August 2022 - Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim - info-de@european-aerosols.com European Aerosols B.V., Wolfraamweg 2, NL-8471 XC Wolvega - info-nl@european-aerosols.com