

## MOTIP Wheel Protect Wax

N° comm. : 000733

### Fiche Technique



Protégez vos jantes et vos enjoliveurs avec la cire MOTIP Wheel Protect Wax. La cire Wheel Protect Wax donne un résultat brillant, réduit l'adhérence de la saleté, est exempte de solvants, a un pH neutre et contient des silicones.

#### Qualité & propriétés

- Réduit l'adhérence de la saleté
- Offre un aspect brillant
- Sans solvant
- pH neutre
- Contient des silicones
- Facile à utiliser

#### Données physiques & chimiques

- Base: Cire PE
- Nom de la couleur: blanc
- Odeur: Caractéristique
- Surfaces: Jantes, enjoliveurs
- Température de fonctionnement minimale: 10 °C
- Température de fonctionnement maximale: 25 °C
- Pression de vapeur: 23/20 bar
- Valeur pH: 8,5
- Point d'inflammabilité: >100 °C
- Stabilité de stockage: 10 y
- Contenu: 500 ML

#### Mode d'emploi

- Avant utilisation, lisez attentivement les instructions sur l'emballage et agissez en conséquence. Stocker hors gel.
- La surface doit être propre et sèche.
- Si vous le souhaitez, nettoyez les jantes ou les enjoliveurs avec le nettoyant MoTip Wheel Cleaner.
- Appliquer Wheel Protect Wax en une couche fine et uniforme, et lustrer avec un chiffon doux.

#### Sain pour l'environnement

European Aerosols s'engage à appliquer des formules sans ingrédients restreints ou critiques et à obtenir les meilleures performances possible. Les bouchons et les emballages sont fabriqués à partir de matériaux recyclables.

#### Élimination

Seuls les bombes, pots ou bidons complètement vides doivent être mis dans une benne de recyclage ou dans un conteneur approprié pour les déchets valorisables. Les bombes, pots ou bidons qui ne sont pas vides doivent être éliminés en tant que « déchets spéciaux ».

#### Marquage/Étiquetage

Tous les produits fabriqués par European Aerosols sont conformes aux réglementations en vigueur en matière d'étiquetage, conformément à la Directive 1999/45/CE relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses. Tous les aérosols correspondent aux TRGS 200 et TRG 300, ainsi qu'à la Directive 75/324/EWG dans sa variation actuelle.

Pour toute autre question technique, appelez notre ligne d'assistance téléphonique au +31 (0) 561 69 44 00 du lundi au jeudi de 9 h à 15 h ou le vendredi jusqu'à 12 h.

À compter du Août 17, 2022 – Cette version remplace toutes les versions publiées antérieurement.