



Productnaam	:	MoTip Afwerkplamuur	
Artikelnummer	:	000057	000049
Inhoud	:	200 gram	200 gram (blister)
Leverancier/Fabrikant	:	MOTIP DUPLI B.V.	
		Wolframweg 2	
		8471 XC WOLVEGA	
		Telefoon nummer	0561 – 69 44 00
		Telefax nummer	0561 – 69 44 31

Productomschrijving

Kwalitatief hoogwaardige, afwerkplamuur voor het egaliseren van kleine, oppervlakkige oneffenheden in ondergronden van staal, aluminium, hout en polyester.

Productkenmerken

Goed schuurbaar
Sneldrogend
Overspuitbaar met alle verfsystemen
Zeer fijne structuur
Uitstekende hechting

Fysische en Chemische Eigenschappen

Inhoud	:	200 gram
Basis plamuur	:	Nitrocellulose hars
VOS-gehalte	:	Circa 50% w/w
Aan te brengen laagdiktes	:	Tot 0,5 millimeter
Schuurbaar	:	Na circa 20 minuten
Overspuitbaar	:	Na circa 20 minuten
Hittebestendig	:	Tot 120°C

Gebruiksaanwijzing

Voor het gebruik, de aanwijzingen op de bijsluiters en de verpakking goed lezen en opvolgen.

Ideale verwerkingstemperatuur 15 tot 25°C.

Voorbehandeling

De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. Loslatende oude verfresten en roest verwijderen en aansluitend schuren.

Behandeling

De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. De afwerkplamuur met behulp van een spatel aanbrengen in de gewenste laagdikte.

De droogtijd is afhankelijk van de omgevingstemperatuur.

Gereedschap direct na gebruik reinigen.