

---

|                              |   |   |                        |                  |                |
|------------------------------|---|---|------------------------|------------------|----------------|
| <b>Productnaam</b>           | : | <b>MoTip Car Care Cockpitspray Semi Gloss</b> |                        |                  |                |
| <b>Geur</b>                  | : | <b>Citrus</b>                                 | <b>Lavender</b>        | <b>Orange</b>    | <b>Vanilla</b> |
| <b>Artikelnummer</b>         | : | <b>000701</b>                                 | <b>000780</b>          | <b>000781</b>    | <b>000782</b>  |
| <b>Geur</b>                  | : | <b>Potpourri</b>                              | <b>Apple</b>           | <b>Cranberry</b> |                |
| <b>Artikelnummer</b>         | : | <b>000783</b>                                 | <b>000784</b>          | <b>000785</b>    |                |
| <b>Leverancier/Fabrikant</b> | : | <b>MOTIP DUPLI B.V.</b>                       |                        |                  |                |
|                              |   | <b>Wolframweg 2</b>                           |                        |                  |                |
|                              |   | <b>8471 XC WOLVEGA</b>                        |                        |                  |                |
|                              |   | <b>Telefoon nummer</b>                        | <b>0561 – 69 44 00</b> |                  |                |
|                              |   | <b>Telefax nummer</b>                         | <b>0561 – 69 44 31</b> |                  |                |

---

### Productomschrijving

Kwalitatief hoogwaardige cockpitspray voor het reinigen, beschermen en verfraaien van het dashboard en overige kunststof onderdelen in de auto.

### Productkenmerken

Subtiële geur  
Uitstekende reinigende eigenschappen  
Duurzame zijdeglans  
Vuilafstotend  
Siliconenvrij  
Antistatisch  
Gericht spuitbeeld  
360° ventiel

### Fysische en Chemische Eigenschappen

Inhoud : 600 ml  
VOS-gehalte : Circa 96% w/w



### Gebruiksaanwijzing

Voor het gebruik, de aanwijzingen op de verpakking goed lezen en opvolgen.

### Behandeling

De spuitbus op kamertemperatuur brengen.  
Ideale verwerkingstemperatuur 5 tot 30°C.  
Voor gebruik de spuitbus schudden.

De cockpitspray aanbrengen op een droge, schone doek en gelijkmatig verdelen over het te behandelen oppervlak. Aansluitend met een droge doek tot zijdeglans uitpoetsen.

**Vermijd contact met het stuurwiel en de bedieningspedalen in verband met verminderde grip.**