

Productnaam	:	MoTip PTFE Droog	
Artikelnummer	:	090201	
Leverancier/Fabrikant	:	MOTIP DUPLI B.V.	
		Wolframweg 2	
		8471 XC WOLVEGA	
		Telefoon nummer	0561 – 69 44 00
		Telefax nummer	0561 – 69 44 31

Productomschrijving

Kwalitatief hoogwaardig, droog, oppervlakte smeermiddel voor het behandelen van mechanische onderdelen van metaal en kunststof waarbij geen olie of vet mag achterblijven.

Toepassingen

Geleiderails	Vouwdaken
Deursloten	Veiligheidsgordels
Ritsen	Ruitenwissers
Trekhaken	Geleiderails stoelen
Scharnieren van ovens	Geleiderails ramen

Productkenmerken

Laat geen vet of olie achter (droge film)
Zeer geringe wrijvingscoëfficiënt
Zeer goede hechting
Voorkomt slijtage en vastklemmen
Geschikt voor onderdelen welke onderhevig zijn
aan lichte belasting en lage snelheden
Bestand tegen weersinvloeden
Geschikt voor het lossen van mallen
Gericht spuitbeeld

Fysische en Chemische Eigenschappen

Inhoud	:	500 ml
Basis	:	Polytetrafluoretheen
VOS-gehalte	:	Circa 99% w/w
Kleur	:	Transparant wit
Uiterlijk	:	Wit poeder
Spuit opbrengst	:	1,74 gr/sec.
Dampdruk bij 20°C	:	3 tot 4 bar
Deeltjes grootte	:	5 µm
Temperatuur bestendig	:	-50°C tot +250°C
Droogtijd	:	Circa 5 minuten



Gebruiksaanwijzing

Voor het gebruik, de aanwijzingen op de verpakking goed lezen en opvolgen.

De spuitbus op kamertemperatuur brengen.
Ideale verwerkingstemperatuur 5 tot 30°C.
Voor gebruik de spuitbus schudden.

PTFE droog in een dunne laag aanbrengen. Na het verdampen van het oplosmiddel (circa 1 minuut) wordt een beschermende, droge PTFE-film gevormd.