
Productnaam	:	MoTip DPF Cleaner	
Artikelnummer	:	090515	
Leverancier/Fabrikant	:	MOTIP DUPLI B.V.	
		Wolframweg 2	
		8471 XC WOLVEGA	
		Telefoon nummer	0561 – 69 44 00
		Telefax nummer	0561 – 69 44 31

Productomschrijving

Hulpmiddel voor het, zonder demontage, losmaken en verwijderen van vervuiling door en afzetting van roet in roetfilter-systemen.

Toepassingen

Roetfilter systemen

Productkenmerken

Snelle werking
Oplosmiddelvrij
Niet corrosief
Onbrandbaar

Fysische en Chemische Eigenschappen

Inhoud	:	500 ml
Basis	:	Oplossing van speciale tensiden
Drijfgas	:	Inert drijfgas
VOS-gehalte	:	0% w/w
Soortelijke massa bij 20°C	:	0,99 gr/ml
Dampdruk bij 20°C	:	8 tot 9 bar



Gebruiksaanwijzing

**Voor het gebruik, de aanwijzingen op de verpakking goed lezen en opvolgen.
Alleen voor professioneel gebruik!**

De spuitbus op kamertemperatuur brengen.
Ideale verwerkingstemperatuur 5 tot 30°C.
Voor gebruik de spuitbus schudden.

Voor gebruik, de motor af laten koelen (maximaal 50°C). Raadpleeg de instructies van de autofabrikant. Verwijder de temperatuur- of druksensor van het filter. Breng de slang aan in deze opening. Spuit de bus leeg met de volgende interval: spuit 3-5 keer, laat 5 sec. inwerken.

Monteer de temperatuur- of druksensor. Start de motor en laat gedurende een kwartier stationair draaien om de meeste vloeistof te verdampen. Maak een testrit van een half uur. Hierbij kan stoomvorming optreden.