

---

Productnaam	:	MoTip Schuurgids	
Artikelnummer	:	04057	
Leverancier/Fabrikant	:	MOTIP DUPLI B.V.	
		Wolframweg 2	
		8471 XC WOLVEGA	
		Telefoon nummer	0561 – 69 44 00
		Telefax nummer	0561 – 69 44 31

---

## Productomschrijving

Kwalitatief hoogwaardige zwarte controle-lak als hulpmiddel bij het schuren.

## Productkenmerken

Gemakkelijk in het gebruik  
Snelle droging

## Fysische en Chemische Eigenschappen

Inhoud	:	500 ml
Basis	:	Nitro-cellulose bindmiddel
Kleur	:	Zwart
VOS-gehalte	:	Circa 92% w/w
Rendement	:	3 tot 4 m <sup>2</sup>
Schuurbaar	:	Na 5 tot 10 minuten

## Gebruiksaanwijzing

Voor het gebruik, de aanwijzingen op de verpakking goed lezen en opvolgen.

### Voorbehandeling

De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn.

### Behandelen

De spuitbus op kamertemperatuur brengen. Ideale verwerkingstemperatuur 15 tot 25°C.  
Voor gebruik de spuitbus 2 minuten goed schudden en een proefstukje spuiten. Afstand tot het te behandelen oppervlak circa 25 tot 30 centimeter.

Een dunne laag schuurgids aanbrengen, laten drogen en de ondergrond schuren tot de aangebrachte schuurgids geheel verwijderd is.

Na gebruik het ventiel schoonspuiten (spuitbus op de kop houden en de sproeikop circa 5 seconden ingedrukt houden).

**De droogtijd is afhankelijk van de omgevingstemperatuur, de luchtvochtigheid en de aangebrachte laagdikte.**